



Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE, zkrácené vyložení, a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, s otočnou zápachovou uzávěrkou pod omítku, s odtokovou a přívodní armaturou Clou pod omítku



Obrázek s příkladem



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro armatury pod omítku
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem

- Vhodný pro Geberit ONE
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s přípojovací trubicí z PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Příčný nosník pro zrcadlovou skříňku
- 2 boční úchyty
- 2 konzoly
- Zdírkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm

<i>Pol. č.</i>	<i>a</i> cm	<i>B</i> cm	<i>b</i> cm	<i>Šířka umyvadla</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
111.081.00.2 Nové	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2 Nové	74	95	22.5	90	125	14
111.083.00.2 Nové	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2 Nové	104	125	37.5	120	125	14

Nové zboží bude dostupné od 01.06.2025