






Obrázek s příkladem



## ÚČEL POUŽITÍ

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiku (výměna za WC sedátko)

## VLASTNOSTI

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním

- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty osoušení pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty ohřevu WC sedátka pomocí aplikace Geberit Home

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0.5 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa

Výpočtový průtok	0.02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg
Odsávání zápachu	Ano
SoftOpening	Ano
S ohřevem WC sedátka	Ano
S funkcí osoušení	Ano

## ROZSAH DODÁVKY

- Pancéřová hadička 3/8", s kolenem 1/2"
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

## NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ

- Sada připojení vody

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean
- Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean

#### INFORMACE

- K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.com](http://www.geberit.com).
- Soupravu připojení vody zvolte dle situace pro osazení

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Třída ochrany	Příkon W
<b>146.270.11.1</b> Nové	Designový kryt: bílý	36	10.6	52.3	I	2000
<b>146.270.FW.1</b> Nové	Designový kryt: nerezová ocel kartáčovaná	36	10.6	52.3	I	2000
<b>146.270.SI.1</b> Nové	Designový kryt: sklo bílé	36	10.6	52.3	I	2000
<b>146.270.SJ.1</b> Nové	Designový kryt: sklo černé	36	10.6	52.3	I	2000
<b>146.272.11.1</b>	Designový kryt: bílý	36	10.6	52.3	I	2000
<b>146.272.FW.1</b>	Designový kryt: nerezová ocel kartáčovaná	36	10.6	52.3	I	2000
<b>146.272.SI.1</b>	Designový kryt: sklo bílé	36	10.6	52.3	I	2000

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	I	Třída ochrany Příkon W
146.272.SJ.1	Designový kryt: sklo černé	36	10.6	52.3	I	2000

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025