



Montážní prvek Geberit Duofix pro zásobník na stěnu, 140 cm, nástěnná armatura na omítku



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži zásobníků na stěnu

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem

- Upevnění zásobníku na stěnu nastavitelné do šířky 5–38 cm a výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.777.00.2	50	140	4
Nové			

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025