



Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)
- K montáži pisoárů
- Nevhodný pro pisoáry s ostříkovací hlavicí

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Patní desky z plastu
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

- Přívod vody nahoře na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 13,5 x 13,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Upevnění pro přívod $\varnothing$ 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s

Materiál

Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací trubka mezi přívodem $\varnothing$ 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 63 / 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár $\varnothing$ 50 mm, s těsněním na pisoár
- Příčný nosník pro upevnění opláštění
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Příčný nosník Geberit pro upevnění pisoáru

<i>Pol. č.</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	
458.603.00.6 Nové	50	130	7.5	

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025