



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži pneumatických ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- K montáži pisoárů

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací

- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod $\varnothing$ 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Materiál	Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Přípojovací trubka mezi přívodem $\varnothing$ 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Přípojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 63 / 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár $\varnothing$ 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Příčný nosník Geberit pro upevnění pisoáru
- Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostřikovací hlavicí

INFORMACE

- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková

příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.617.00.2 Nové	50	98	16.5

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025