




# Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm



## ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny  $\geq 65$  mm u vtoku
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku
- Pro sdružené izolace

## VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75

- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez náradí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez prnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška vodního uzávěru (mm)

30 mm

## ROZSAH DODÁVKY

- Připojovací hrdlo z PE-HD,  $\varnothing 40$  mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

## NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT

- Souprava pro kompletaci

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, leštěné
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm

- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm

#### INFORMACE

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Pol. č.	DN	d, ø mm	Přítoková kapacita l/s	B cm	H cm	T cm
<b>111.581.00.2</b> Nové	40	40	0.4	50	130	11

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025