



# Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku



## ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

## VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi

- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná  $\pm 3$  cm
- Podomítková krabice s připojovací trubicí z PP,  $\varnothing 50$  mm
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Ocel

## ROZSAH DODÁVKY

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž

- Upevňovací materiál

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Příčný nosník Geberit Duofix pro uzavírací ventil pod omítku

| <i>Pol. č.</i>              | <i>B cm</i> | <i>H cm</i> | <i>T cm</i> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>111.489.00.2</b><br>Nové | 50          | 82–98       | 7.5         |

Nové zboží bude dostupné od 01.05.2025