



Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

VLASTNOSTI

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- S integrovaným sklonem
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 10–35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací

- Odvod vody nad hotovou podlahou při použití těsnicí manžety
- S vrstvou odolnou vůči otiskům prstů (pouze u modelů s černým chromem)
- Průtočná kapacita 0,56 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 30 mm a výškou mazaniny 65 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 0,74 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 90 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 0,8 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 100 mm u vtoku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

ROZSAH DODÁVKY

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Manžeta

NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

INFORMACE

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
154.446.KS.2 Nové	Nerezová ocel kartáčovaná	30–90	3	1
154.446.QC.2 Nové	Černý chrom / Kartáčováno	30–90	3	1
154.447.KS.2 Nové	Nerezová ocel kartáčovaná	30–130	3	1
154.447.QC.2 Nové	Černý chrom / Kartáčováno	30–130	3	1
154.448.KS.2 Nové	Nerezová ocel kartáčovaná	30–110	3	1
154.448.QC.2 Nové	Černý chrom / Kartáčováno	30–110	3	1

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025