



Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS30



Obrázek s příkladem



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s přípojevacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy

- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App

- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru
- Čidlo vzduší zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnice konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C

Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 / 3 l	Interval proplachování min.	24 h	- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V - Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž - Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž - Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení - Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix - Systémový úhelník Geberit Duofix - Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm - Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny - Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně - Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou - Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC - Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm - Vrtací šablona Geberit pro závěsné WC a Geberit AquaClean
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l	ROZSAH DODÁVKY	Ocel	
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l	- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor - Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm - Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm - Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm		
Průtok při tlaku 3 bar	0.16 l/s	Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku		
Minimální přetlak	10 kPa	- Řídicí jednotka - Upevňovací a ochranný materiál		
Výpočtový průtok	0.09 l/s	PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min	- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box - Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O - Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí		
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h			
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l			
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l			

Pol. č.	B cm	H cm	T cm	Připojení	Příkon W
111.057.00.2 Nové	50	120	12	1 přívody vody	7.2
111.058.00.2 Nové	50	120	12	2 přívody vody	7.2

Nové zboží bude dostupné od 01.05.2025