



Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50

- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Přípojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Výztužný plech pro montážní prvek pro umyvadlo Geberit Duofix
- Příčný nosník Geberit Duofix pro uzavírací ventil pod omítku

| <i>Pol. č.</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> | <i>T</i> <i>cm</i> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 111.471.00.2 Nové | 50 | 112 | 7.5 |

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025