



Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů

- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 50 mm

- Těsnění Ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Příčný nosník Geberit Duofix pro uzavírací ventil pod omítku

<i>Pol. č.</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
111.485.00.2 Nové	50	82–98	7.5

Nové zboží bude dostupné od 01.05.2025