



Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro ovládání splachování pisoárů Geberit se skrytou montáží, odolný proti vandalům
- K montáži pisoárů

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů

- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávěrací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt servisního otvoru za pisoárem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Ohýbatelná přívodní hadice s vedením a zabudovaným zpětným ventilem
- Vybaven trubkovou chráničkou pro připojení senzoru k zápachové uzávěrci ovládání splachování pisoárů
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.24 l/s
Materiál	Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm

- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Příčný nosník Geberit pro upevnění pisoáru
- Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostřikovací hlavicí

INFORMACE

- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.689.00.2 Nové	50	112–130	7.5

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025