


Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square



Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

VLASTNOSTI

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka

- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s

Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0.22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 / 8 / 12 s
Tvar tlačítka	hranatý

ROZSAH DODÁVKY

- Typ 40 ovládací tlačítko, Square
- Pneumatické spuštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Materiál</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
116.217.14.1 Nové	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2
116.217.FW.1 Nové	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2
116.217.JK.1 Nové	Láva	Sklo	12.5	12.5	0.4
116.217.JL.1 Nové	Písková šedá	Sklo	12.5	12.5	0.4
116.217.JT.1 Nové	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2
116.217.QB.1 Nové	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2
116.217.QD.1 Nové	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2
116.217.QF.1 Nové	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Materiál</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
116.217.SI.1 Nové	Bílá	Sklo	12.5	12.5	0.4
116.217.SJ.1 Nové	Černá	Sklo	12.5	12.5	0.4

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025