



Montážní prvek Geberit Duofix pro výlevku, 130 cm, nástěnná armatura na omítku



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži výlevek
- Pro armatury na omítku

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem

- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska výškově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3

- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

ROZSAH DODÁVKY

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Přípojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 40 mm
- Upevňovací materiál

<i>Pol. č.</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	
111.450.00.2 Nové	50	130	8.3	

Nové zboží bude dostupné od 01.05.2025