



Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu pod omítku



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro armatury pod omítku

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Přívod vody Rp 3/4" / R 1/2", vhodný pro MF
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.785.00.2	50	78	10.5
Nové			

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025