



Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s přípojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů

- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Přípojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 2 množství splachování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0.16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0.09 l/s
Materiál	Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojovací souprava pro WC, \varnothing 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přechodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Geberit Power & Connect box
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix

- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny

- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Vrtací šablona Geberit pro závěsné WC a Geberit AquaClean

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.060.00.2	50	112	12
Nové			

Nové zboží bude dostupné od 01.02.2025